

Vano di salita conduttori luce scala - citofono - campanelli - alimentazione
amplificatore TV - canalizzazione telefonica.

Quadretto da incasso - interruttore magneto - termico da 15 A - interruttore
magneto - termico da 25 A.

Colonna montante energia elettrica a terra

Colonna discendente TV

Punto luce semplice sezione conduttori 2 x 1 mmq.

Punto luce commutato sezione conduttori 2 x 1,6 mmq.

Punto luce da parete sezione conduttori 2 x 1 mmq.

Punto luce scale attrezzato - 1 lampada da 60 W comandata a tempo limitato + 1 lampada
da 15 W per servizio notturno continuo

Interruttore semplice

Deviatore

Commutatore

Citofono con tastino aspirante

Arrivo tubazione telefonica

Prese televisione

Pulsante campanello

Ronzatore

Suoneria

Pulsante luce scala

Presse 2 x 6 A + terra conduttori 2 x 1,6 mmq. + terra 1 x 4 mmq. altezza di montaggio
10 cm. dal pavimento.

Presse 2 x 15 A + terra - conduttori 2 x 2,5 mmq. + terra 1 x 4 mmq. - altezza di mon
taggio 40 cm. dal pavimento - 180 cm. per la presa di alimentazione dello scaldabagno.

ALLOGGIO	locale	sigla	superficie	superficie totale
D	soggiorno pranzo cucina	SP K	21,36 9,16	21,36 8,16
	cam. letto matrini.	L1	14,32	16,46
	" " grande	L2	16,87	18,31
	" " medie	L3 - L4	23,85	24,57
	Bagni	B	4,83	4,83
Incrementi			I	17,83
T O T A L E			107,22	112,88

Per copia conforme all'originale



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr. Ing. Adelmo Nuretti)

Sezione Case Lavoratori
Legge 14-2-83 N° 80

Programma d'intervento
N° 1541

I.A.C.P.
CAGLIARI

COSTRUZIONI GES.CA.I.
IN CARBONIA

31

Piano Tipo
CELLULA D

SCAL. 1:50